

DATA SHEET ▶ OTDR DX990 DUAL MM SM

M/DX990DMMSM

PREMIUM

MODEL	DX990 DUAL MM SM		
WAVELENGTH	850/1300/1310/1550nm ± 20 nm		
DYNAMIK RANGE	28/26/37/35dB		
EVENT BLIND ZONE / ATT	MM -1m / MM -6m / SM -0.5m / SM-3.5m		
TEST RANGE	100m / 500m / 1.25km / 2.5km / 10km / 20km / 40km / 80km / 125km		
PULSE WIDTH	3ns / 5ns / 10ns / 20ns / 30ns / 50ns / 80ns / 100ns / 200ns / 300ns / 500ns / 800ns / 1us / 2us / 3us / 5us / 8us / 10us		
RANGING / ACCURACY	± (0.75m+ Sample Interval +0.0025%*Test Distance)		
LOSS RESOLUTIONS	± 0.001dB	LOSS ACCURACY	± 0.03dB/dB
SAMPLE POINTS	≥ 256k	STORAGE	2GB EXTERNAL STORAGE 64GB
POWER SUPPLY	AC/DC Input: 100V ~ 240V - Output: 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5	BATTERY	3.7V 10400mAh
DISPLAY	7 Inch Color LCD 800-480		
SIZE	215mm*160mm*50mm		
TEMPERATURE	-10°C+50°C/-40°C+50°C		

MODULES

	OPM	LS	VFL
WAVELENGTH	800nm~1700nm	CONSISTENT WITH OTDR OUTPUT WAVELENGTH	650nm ± 20nm
TEST SCOPE	-50dBm~-26dBm/-70dBm~+6dBm	LASER TYPE FP-LD	OUTPUT POWER ≥ 10mW
C WAVELENGTH	1310nm / 1550 nm	OUTPUT POWER *5dBm	MODE CW/1Hz/2Hz
CONNECTOR	FC/SC-ST	STABILITY CW 0.5dB/15min	CONNECTOR 2.5MM FERRULE
		CONNECTOR FC/SC-ST	



◀ LAPIZ LIMPIADOR DE CONECTORES 1.25MM / 2.5MM

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR



LOCALIZADOR VISUAL DE FALLAS ▶



MATERIAL GOMA



PDF CREA Y GUARDA ARCHIVOS EN PDF

VISUALIZAR LOS ARCHIVOS .SOR

